

KHÖNE®



Climatizador Split Muro

On-Off Wifi



Filtro de alta densidad HD



Auto Oscilación



Flujo bidireccional



Wifi



Detección de fuga refrigerante



Operación Silenciosa



Golden Fin Tratamiento anticorrosivo Unidad Exterior



Turbo Modo turbo



Doble salida de aire



Temporizador



Interruptor manual



Control remoto inalámbrico con follow me



Descongelamiento Inteligente



Reinicio automático



Controla el clima desde tu celular

Khöne Control, es la app que te permite controlar tus equipos Khöne desde tu Smartphone.



KHÖNE

Climatizador Split Muro

On- Off Wifi



| | | | MODELOS / CÓDIGO | | | |
|-----------------------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICACIONES | | UNIDAD | KSM - 09BC1 14180168 | KSM - 12BC1 14180169 | KSM - 18BC1 14180170 | KSM - 24BC1 14180171 |
| Frío | Capacidad nominal | Btu/h | 9.000 | 12.000 | 17.500 | 24.000 |
| | Potencia absorbida | W | 822 | 1.004 | 1.552 | 1.917 |
| | Consumo corriente | A | 3,8 | 4,6 | 7,1 | 8,8 |
| | Eficiencia EER | W/W | 3,21 | 3,5 | 3,21 | 3,21 |
| Calor | Capacidad | W | 2.638 | 3.224 | 4.983 | 6.155 |
| | Potencia absorbida | W | 731 | 945 | 1.460 | 1.805 |
| | Consumo corriente | A | 3,4 | 4,3 | 6,7 | 8,3 |
| | Eficiencia COP | W/W | 3,61 | 3,4 | 3,41 | 3,41 |
| Parámetros eléctricos | Tensión | v/f/hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| | Potencia máxima nominal | W | 1.200 | 1.572 | 2.187 | 3.037 |
| | Corriente máxima nominal | A | 6,5 | 8,26 | 12,27 | 16,36 |
| Compresor | Tipo | | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| | Marca | | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| | Potencia Entrada | W | 660/672 | 855 | 1.615/1.680 | 1.610/1.655 |
| Unidad interior | Caudal (Turbo - Hi/Mi/Lo) | m3/h | 500/380/280 | 572/468/354 | 785/623/500 | 1.056/948/872 |
| | Nivel de Ruido (Turbo) | dB(A) | 41,5/34/27,5 | 38/33,5/27 | 41/35,5/31,5 | 45,5/43/41 |
| | Peso Neto/Bruto | kg | 8,3/10,7 | 8,7/11,1 | 11,9/15,3 | 14,4/18,3 |
| | Dimensiones | mm | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x218x319 | 1.080x226x336 |
| | Dimensiones con Embalaje | mm | 790x270x375 | 875x375x285 | 1.045x405x305 | 1.155x315x415 |
| Unidad exterior | Refrigerante | - | R410A | R410A | R410A | R410A |
| | Cantidad de Refrigerante | kg | 0,68 | 1,06 | 1,32 | 2,18 |
| | Nivel de Ruido | dB(A) | ≤52 | ≤54,5 | ≤55,5 | ≤56 |
| | Peso Neto/Bruto | kg | 27,6/29,6 | 31,2/33,6 | 45,5/48,8 | 52,7/56,1 |
| | Dimensiones | mm | 720x270x495 | 770x300x555 | 845x363x702 | 845x363x702 |
| Conexión | Dimensiones con Embalaje | mm | 835x300x540 | 900x345x585 | 965x395x765 | 965x395x765 |
| | Presión Descarga/Succión | Mpa | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 |
| | Ø Tubería de línea líquida | mm | 6,35 - 1/4" | 6,35 - 1/4" | 6,35 - 1/4" | 9,52 - 3/8" |
| | Ø Tubería de línea gas | mm | 9,52 - 3/8" | 12,7 - 1/2" | 12,7 - 1/2" | 15,9 - 5/8" |
| | Altura Máx. entre UE-UI | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Longitud Máxima | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
| | Refrigerante adicional sobre 4m. Tubería | g/m | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Operación | Tipo Control | - | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto |
| | Tº Interior (Frío/Calor) | Cº | 17-32 / 0-30 | 17-32 / 0-30 | 17-32 / 0-30 | 17-32 / 0-30 |
| | Tº Exterior (Frío/Calor) | Cº | 18-42 / -7-24 | 18-42 / -7-24 | 18-42 / -7-24 | 18-42 / -7-24 |



www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.